+90 539 101 38 03 · 7/24 Arıza Hattı
info@jutekglobal.com
www.jutekglobal.com

CAT GC SERİSİ · 50 Hz · DİZEL JENERATÖR SETİ

Cat DE150 GC 150 kVA



Görsel temsilidir.

150 kVA
Yedek güç (Standby)

120 kW
cos φ 0,8

Cat C7.1
Motor

1.834 kg
Kuru ağırlık (maks.)

Restoran, küçük otel, şantiye, apartman ve orta ölçekli ticari binalar için yedek güç çözümü.

Teklif: +90 539 101 38 03 · info@jutekglobal.com

Jeneratör seti

Güç (Standby)	**150 kVA / 120 kW**
Frekans / devir	**50 Hz / 1500 d/d**
Gerilim	**380 – 415 V**
Faz / güç faktörü	**3 faz / cos φ 0,8**
Kontrol paneli	**GCCP 1.1**
Alternatör	**Standart alternatör**
Emisyon	**Düşük yakıt tüketimi (Low BSFC)**
Ortam sıcaklığı	**50 °C'ye kadar**

Motor

Motor	**Cat® C7.1**
Yapı	**Sıra tipi 6 silindir, 4 zamanlı dizel**
Çap x strok	**105 x 135 mm**
Silindir hacmi	**7 L**
Sıkıştırma oranı	**18,2:1**
Emiş	**Turbo şarjlı**
Yakıt sistemi	**Sıralı (inline) pompa**
Regülatör	**Mekanik**

Boyut ve ağırlık (maks.)

Uzunluk	**3.325 mm**
Genişlik	**1.134 mm**
Yükseklik	**1.666 mm**
Kuru ağırlık	**1.834 kg**

Standart donanım

- Cat GC ses izolasyonlu kabin
- Kabin içi susturucu
- GCCP 1.1 jeneratör kontrol paneli
- Mekanik devir regülatörü
- A-Frame standart alternatör
- Tek cidarlı 8 saatlik yakıt tankı
- Caterpillar sarısı boya
- Cat® Product Link™ uzaktan izleme

Opsiyonel donanım ve JUTEK çözümleri

- Çift cidarlı yakıt tankı
- Taşma hazneli yakıt tankı
- Düşük / yüksek yakıt seviyesi alarmı ve stop
- Akü şarj redresörü
- Alternatör anti-kondens ısıtıcı
- Toprak kaçağı koruması
- Çalışıyor / alarm kuru kontakları
- CE / EAC / Körfez sertifikası
- ATS transfer panosu (JUTEK)
- Senkron pano (JUTEK)

Teknik veriler Caterpillar yayınlarına dayanır, bilgi amaçlıdır; konfigürasyona göre değişebilir ve teklif aşamasında teyit edilir. kW değerleri cos φ 0,8 ile hesaplanmıştır. Görseller temsilidir. Cat® ve Caterpillar® Caterpillar Inc.'in tescilli markalarıdır.